



U.are.U 4500

Spesifikasi:

- Pixel resolution: 512 dpi (average x, y over the field)
- Image capture area 14,6 mm (nominal width at center 18,1 mm)
- 8-bit grayscale (256 levels of gray)
- compatible with USB specifications 1.0, 1.1, 2.0
- kecepatan data untuk identifikasi: <1 detik
- luas area identifikasi pada permukaan sensor min.14,6 mm (lebar) dan 18,1 mm (panjang).
- Ukuran seluruh sensor: 79 x 49 x 19 mm
- Kemampuan enkripsi data sebesar 128 bit
- Data gambar: 8 bit grayscale (256 levelgray)
- Standar industry: FCC, CLASS B, CE, VCCI
- Kemampuan baca/ambil sidik jari pada posisi berbeda sebanyak 360
- Menggunakan driver yang mensupport windows NT, 2000, dan XP
- Dapat bekerja pada jari kering, berminyak, sedikit rusak
- Dapat menghapus/menolak/membedakan sisi sidik jari terdahulu yang tertinggal pada kaca alat sensor
- Menggunakan kabel USB sebagai interface
- SDK Programming Support: VB6, Delphi, VB.Net, VC++, Java, Linux.

Komputer yang dibutuhkan:

- Pentium II atau lebih tinggi
- Memori 64 MB atau Lebih tinggi
- 1 USB port tersedia
- Sistem operasi Windows XP, 2000, ME, 98, NT 4.0, dan windows server 2000, 2003.

HOT PRICE : CALL US



SOLUTION

Jl. Kapuk Kamal Raya No. 62E
Jakarta Utara 14470 – Indonesia
Phone : +62 (21) 5562135, 54372491
Fax : +62 (21) 55958897
Email : info@solution.co.id
Website : www.solution.co.id

